

Untermeitingen, Februar 2025

HK245 AIO (All In One) Profi Hybrid-Dichtkleber

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns Ihnen unseren neuen, universell einsetzbaren Kleb- und Dichtstoff HK245 AIO auf Basis von MS-Polymeren vorstellen zu können.

Große Festigkeit bei hoher Elastizität sind die beiden herausragenden Eigenschaften von HK245 AIO.

Gerade bei stark beanspruchten Fugen, die sowohl eine hohe Kraftübertragung als auch einen Ausgleich von großen Spannungen garantieren müssen, zeigt sich HK245 AIO als besonders geeignet. Diese speziellen Charakteristika ermöglichen langlebige und witterungsbeständige Kleb- und Dichtfugen zwischen Kombinationen von unterschiedlichsten Untergründen bei wechselnden Temperaturen zwischen -40 °C und ca. +90 °C.

Der feuchtigkeitsvernetzende HK245 AIO erfüllt mit einem Bewegungsvermögen von 25 % nachweislich die Vorgaben zum Abdichten von Fassadenfugen gemäß DIN EN 16561-1: F-EXT-INT-CC 25HM sowie von Bodenfugen gemäß DIN EN 16561-4: PW-EXT-INT-CC 25HM in kalten und warmen Klimazonen.

Aufgrund der speziellen Zusammensetzung zeigen mit HK245 AIO abgedichtete Fugen keine Verfärbungen der Randzonen von Natursteinen wie Marmor, Sandstein und Granit (vgl. ISO 16938-1).

HK245 AIO ist kennzeichnungsfrei und erfüllt, aufgrund der sehr geringen Emissionen, die Anforderungen gemäß EMICODE EC1Plus.

Darüber hinaus wurde die lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit attestiert (vgl. ISEGA-Zertifikat). HK245 AIO ist überstreichbar bzw. überlackierbar, lässt sich aber auch individuell farblich einstellen.

Gerne lassen wir Ihnen Muster für Versuchszwecke zukommen.

Sollten sich weitere Fragen zur Verarbeitung, Zusammensetzung oder sonstigen Punkten ergeben, möchten wir Sie bitten Herrn Dr. Florian Kopp unter der Telefonnummer.: +49 (0)8232 969447 zu kontaktieren.